

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

NAWIERZCHNIA NA KOLEKTORACH

ODBUDOWA KONSTRUKCJI

zał. Nr 5.2



Legenda :

1. W-w a ścierna z mieszanki mineralno-asfaltowej beton asfaltowy gr. 5 cm o stabilności min 10kN - średnioziarnista 0/12,8 mm
2. W-w a wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej zamkniętej - beton asfaltowy gr. 6 cm o stabilności min 11kN - 0/16 mm
3. Dolna w-w a podbudowy gr. 20 cm z kruszyw a łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka GRH 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym
4. W-w a mrozoodporna gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 2,50$ MPa

PROJEKT BUDOWLANY	
OBIEKT:	Przebudowa skrzyżowania ul. Krobskiej z ul. Kościuszki w m. Poniec
INWESTOR:	Gmina Poniec ul. Rynek 24 64-125 Poniec
PROJEKTANT:	mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. Proj. Nr 341/82/Lo