

BUDYNEK NR 4 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

Oznaczenie:		Di2/I	Di6/I	Di7/I	Di4/I	Di5/I	Di8/I	Di9/I	D1		D2		D3		D4	
Schemat 1:100 [cm]																
Wymiary w świetle ościeżnicy	S [mm]	1410	1400		1400				900	900	1000	3000				
	H [mm]	2050	2310		2310				2000	2310	2310	2970				
	So [mm]	1810	1460		1460				1020	1020	1120	3000				
	Ho [mm]	2160	2340		2340				2060	2370	2370	2970				
Ilość sztuk:									L	P	L	P	L	P		
	Piwnica	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	
	Parter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	-	1	2	
	I piętro	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	
Łączna ilość szt.:		1	1	1	4				1	1	3	3	-	1	2	
Szklenie:		SK	brak		brak				brak		S		S		brak	
Kolor:			B		B				G		G		G		G	
Materiał:		drewno	drewno		drewno				drewno		drewno		drewno		drewno	
Ościeżnica:			j.w. ozdobna +opaska dwustronna		j.w. ozdobna +opaska dwustronna				j.w.		j.w.		j.w.		j.w.	
Uwagi:		adaptacja w pom. I/14, przeróbka - usunięcie górnego nasiweta i obcięcie bocznej płyty	adaptacja w pom. I/11		zmiana systemu zawiasów ?				1 szt. - szczelina 1,5 cm na dole	1 szt. - szczelina 1,5 cm na dole	-	1 szt. - szczelina 1,5 cm na dole	drzwi przesuwne, dwie szyny, dopuszczalny inny podział skrzydeł			

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA STOLARKI DRZWIOWEJ ozn. D1-D4:

1. Materiał: - drzwi z drewna klejonego
2. Kolor stolarki:

a) zewnętrzny

- wg ustaleń projektu wnętrz i zestawienia
B - biały (RAL 9010)
Br - brązowy (RAL 8012 lub 8015)
G - gołąbkowy (RAL 7036)

b) wewnętrzny

- jw.
3. Szklenie:

a) zewnętrznie

- szyby zespolone lub ze szkła float jednokomorowe 3-4 mm jako podstawowe rozwiązanie ze względów akustycznych o U<1,5 dla okien

b) wewnętrznie

- warstwa szyb - szkło jw. lub inne wg oznaczenia
S - szkło float
SH - szkło hartowane
SK - szkło kolorowe (witrażowe) lub ornamentowe (wg ustaleń projektu wnętrz)
4. Wyposażenie drzwi w:

- klamki drzwi w kolorze ??? - zależne od koloru drzwi, przy których występują
- pochwyt np. typu HEWI o kolorze podobnym do stolarki
- wyposażenie dodatkowe wg ustaleń z inwestorem na etapie realizacji
5. Wymiary - przed realizacją stolarki należy sprawdzić na budowie wymiary wszystkich wykonanych otworów okiennych i drzwiowych!
6. Oznaczenia:

1,2 - ustalona kolejność otwierania skrzydeł drzwi

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA STOLARKI DRZWIOWEJ ADAPTOWANEJ ozn. Di:

1. Materiał: - drzwi z drewna
2. Kolor stolarki:

a) zewnętrzny

- wg ustaleń projektu wnętrz i zestawienia
B - biały (RAL 9010)
Br - brązowy (RAL 8012 lub 8015)
G - gołąbkowy (RAL 7036)

b) wewnętrzny

- jw.
3. Szklenie:

a) zewnętrznie

- szyby zespolone lub ze szkła float jednokomorowe 3-4 mm jako podstawowe rozwiązanie ze względów akustycznych o U<1,5 dla okien

b) wewnętrznie

- warstwa szyb - szkło jw. lub inne wg oznaczenia
S - szkło float
SH - szkło hartowane
SK - szkło kolorowe (witrażowe) lub ornamentowe (wg ustaleń projektu wnętrz)
4. Wyposażenie drzwi w:

- klamki drzwi istniejące lub nowe w kolorze ??? - zależne od koloru drzwi, przy których występują
- pochwyt np. typu HEWI o kolorze podobnym do stolarki
- wyposażenie dodatkowe wg ustaleń z inwestorem na etapie realizacji
5. Wymiary - przed realizacją stolarki należy sprawdzić na budowie wymiary wszystkich wykonanych otworów okiennych i drzwiowych!
6. Oznaczenia:

1,2 - ustalona kolejność otwierania skrzydeł drzwi

UWAGA: Widok okien i drzwi na schematach - od zewnątrz

BUDYNEK NR 4 - ZESTAWIENIE - OKNO WEWNĘTRZNE

Oznaczenie:		Ow1
Schemat 1:100 [cm]		
Wymiary w świetle ościeżnicy:	S [mm]	1040
	H [mm]	1510
Ilość sztuk:	Piwnica	-
	Parter	2
	I piętro	-
Łączna ilość szt.:		2
Szklenie:		SK- ornamentowe - białe
Kolor:		?
Materiał:		drewniane
Uwagi:		okno podnoszone do ryglowania wewnętrznego

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA OKNA WEWNĘTRZNEGO ozn. Ow1:

1. Materiał: - okna podnoszone wewnętrzne w technologii ?
2. Kolor stolarki:

a) zewnętrzny

- wg ustaleń projektu wnętrz i zestawienia
B - biały (RAL 9010)
Br - brązowy (RAL 8012 lub 8015)
G - gołąbkowy (RAL 7036)

b) wewnętrzny

- jw.
3. Szklenie:

a) zewnętrznie

- szyby zespolone lub ze szkła float jednokomorowe 3-4 mm jako podstawowe rozwiązanie ze względów akustycznych o U<1,5 dla okien

b) wewnętrznie

- warstwa szyb - szkło jw. lub inne wg oznaczenia
S - szkło float
SH - szkło hartowane
SK - szkło kolorowe (witrażowe) lub ornamentowe (wg ustaleń projektu wnętrz)
4. Wyposażenie drzwi w:

- klamki drzwi w kolorze ??? - zależne od koloru drzwi, przy których występują
- pochwyt np. typu HEWI o kolorze podobnym do stolarki
- wyposażenie dodatkowe wg ustaleń z inwestorem na etapie realizacji
5. Wymiary - przed realizacją stolarki należy sprawdzić na budowie wymiary wszystkich wykonanych otworów okiennych i drzwiowych!
6. Oznaczenia:

1,2 - ustalona kolejność otwierania skrzydeł drzwi

UWAGA: Widok okien i drzwi na schematach - od zewnątrz

<div>"STUDIUM"</div> <div>ul. Królowej Jadwigi 48/2</div> <div>61-872 POZNAŃ</div> <div>tel. (0-61) 852-94-80</div>		Poniec, ul. Kościuski 7	A	PW
		Działki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3		
		Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych na przedszkole		
BUD. NR 4 PARTER		Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej (D+Ow) - nowa	1:100	7.2012
Autor: Upr. nr GT-10/76/PII		arch. Andrzej Maciej Maleszka		A8
Opracowanie:		Adrianna Schöneich		
Sprawdzający: Upr. nr 161/86/PW		arch. Małgorzata Fornalczyk		