


BUDYNEK NR 3 - ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ EI30

Oznaczenie:		DS1		DS2		DS3		DS4		DS5		DS6		DS7	
Schemat 1:100 [cm]															
Wymiary w świetle ościeżnicy	S [mm]	900		900		1000		800		900		1000		1440	
	H [mm]	2000		2240		2240		2240		2240		2240		2240	
Wymiary w świetle ościeżnicy	So [mm]	1020		1020		1120		920		1020		1120		1560	
	Ho [mm]	2060		2820		2820		2980		2980		2980		2980	
Ilość sztuk:		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
	Piwnica	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Parter	-	-	-	-	-	-	1n	1n	1	1	1	1	1	
	I piętro	-	-	-	-	-	-	-	1n	1+1n*	-	1	1	-	
	II piętro	-	1n	-	1n	1n	1n	-	-	-	-	-	-	-	
Łączna ilość szt.:		-	2	-	1	1	1	1	2	3	1	2	2	1	
Szklenie:		brak		SH + SH		SH + SH		SH + SH		SH + SH		SH + SH		SH + SH	
Kolor skrzydła:		Br		Br		Br		biały		Br		Br		Br	
Materiał skrzydła:		stal		stal		stal		stal		stal		stal		stal	
Ościeżnica: (materiał + kolor)		j.w.		j.w.		j.w.		j.w.		j.w.		j.w.		j.w.	
Uwagi:		EI30		EI30		EI30		EI30		EI30		EI30		EI30	

BUD. NR 3 - ZEST. ROLET

Oznaczenie:		R1
Schemat 1:100 [cm]		
Wymiary w świetle ościeżnicy:	Sz [mm]	1740
	Hz [mm]	3640
Ilość sztuk:	Piwnica	-
	Parter	1n
	I piętro	-
	II piętro	-
Łączna ilość szt.:		1
Ościeżnica:		metalowa
Szklenie:		-
Kolor:		?
Materiał:		metalowa
Uwagi:		roleta

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ozn. DS1÷DS7:

- Materiał: - drzwi w technologii stalowej profilowej przeciwpożarowej
- Kolor stolarki (skrzydła i ościeżnica):
 - zewnętrzny - wg ustaleń projektu wewnątrz i zestawienia
B - biały (RAL 1013)
Br - brązowy (RAL 8012 lub 8015)
G - gołębkiowy (RAL 7036)
 - wewnętrzny- jw.
- Szklenie:
 - pojedyncze - szkło float 4÷5 mm jako podstawowe rozwiązanie ze względów akustycznych o U<1,5 dla okien
 - podwójne - warstwa szyb - szyby zespolone lub ze szkła float jednokomorowe 3÷4 mm wg oznaczenia:
S - szkło float
SH - szkło hartowane lub bezpieczne
SK - szkło kolorowe (witrażowe)
lub ornamentowe (wg ustaleń projektu wewnątrz)
- Wyposażenie drzwi w:
 - klamki drzwi w kolorze ??? - zależne od koloru drzwi, przy których występują
 - wszystkie drzwi EI30 wyposażone w samozamykacz
 - wyposażenie dodatkowe wg ustaleń z inwestorem na etapie realizacji
- Wymiary - przed realizacją stolarki należy sprawdzić na budowie wymiary wszystkich wykonanych otworów okiennych i drzwiowych!
- Oznaczenia:
 - 1,2 - ustalona kolejność otwierania skrzydeł drzwi
 - s - kwatera przeszklona (brak oznaczenia oznacza kwaterę pełną)

UWAGA: Widok okien i drzwi na schematach - od zewnątrz (od strony komunikacji)

"STUDIO M" ul. Królowej Jadwigi 48/2 61-872 POZNAŃ tel. (0-61) 852-94-80 Autor: Upr. nr GT-10/76/PII Opracowanie: Sprawdzający: Upr. nr 161/86/PW		Poniec, ul. Kościuszki 7 Działki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3 Przebudowa zespołu budynków szpitalnych na przedszkole BUD. NR 3 Zestawienie ślusarki drzwiowej wewnętrznej (DS) cz.C - nowa EI30 Zestawienie rolet (R) arch. Andrzej Maciej Maleszka Adrianna Schöneich arch. Małgorzata Fornalczyk	A PW 1:100 7.2012 A6.C
---	--	---	---