

BUDYNEK NR 4 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

| Oznaczenie:                       |          | Di2/I  | Di6/I                                     | Di7/I  | Di4/I                                     | Di5/I | Di8/I | Di9/I                                      | D1   |          | D2   |   | D3   |          | D4 |  |
|-----------------------------------|----------|--|---|--------|---|-------|-------|--|--|----------|--|---|------|----------|----|--|
| Schemat<br>1:100<br>[cm]          |          |  |   |        |   |       |       |  |  |          |  |   |      |          |    |  |
|                                   |          | Wymiary w świetle ościeżnicy:  |   | S [mm] | 1410                                      | 1400  | 1400  |  |  | 900      | 900  | 1000  | 3000 |          |    |  |
|                                   |          | H [mm]   | 2050                                      | 2310   | 2310                                      |       |       | 2000                                       | 2310                                       | 2310     | 2970                                       |   |      |          |    |  |
|                                   |          | So [mm]  | 1810                                      | 1460   | 1460                                      |       |       | 1020                                       | 1020                                       | 1120     | 3000                                       |   |      |          |    |  |
|                                   |          | Ho [mm]  | 2160                                      | 2340   | 2340                                      |       |       | 2060                                       | 2370                                       | 2370     | 2970                                       |   |      |          |    |  |
| Ilość sztuk:                      |          |  |   |        |   |       |       | L  |  | P        | L  | P   | L    | P        |    |  |
|                                   | Piwnica  | -  | -   | -      | -   |       |       | -  | -  | -        | -  | -   | -    | -        | -  |  |
|                                   | Parter   | 1  | 1   | 1      | 1   | 1     | 1     | 1  | 1  | 1        | 3  | 3   | -    | 1        | 2  |  |
|                                   | I piętro | -  | -   | -      | -   |       |       | -  | -  | -        | -  | -   | -    | -        | -  |  |
| Łączna ilość szt.:                |          | 1  | 1   | 1      | 4   |       |       | 1  | 1  | 3        | 3  | -   | 1    | 2        |    |  |
| Szklenie:                         |          | SK   | brak                                      |        | brak                                      |       |       | brak                                       |  | SH       |  | SH  |      | brak     |    |  |
| Kolor skrzydła:                   |          | Br   | B   |        | B   |       |       | G  |  | G        |  | G   |      | G        |    |  |
| Materiał skrzydła:                |          | drewno   | drewno                                    |        | drewno                                    |       |       | drewno                                     |  | drewno   |  | drewno  |      | drewno   |    |  |
| Ościeżnica:<br>(materiał + kolor) |          | j.w. + Br<br>ozdobna<br>+opaska dwustronna   | j.w. + B<br>ozdobna<br>+opaska dwustronna |        | j.w. + B<br>ozdobna<br>+opaska dwustronna |       |       | j.w. + G                                   |  | j.w. + G |  | j.w. + G  |      | j.w. + G |    |  |
| Uwagi:                            |          | adaptacja w pom. I/14,<br>przeróbka - usunięcie<br>górnego naświetla i<br>obcięcie bocznej płyty | adaptacja w pom.<br>I/11                  |        | zmiana systemu<br>zawiasów ?              |       |       | 1 szt. -<br>szczelina<br>1,5 cm na<br>dole | 1 szt. -<br>szczelina<br>1,5 cm na<br>dole | -        | 1 szt. -<br>szczelina<br>1,5 cm na<br>dole | drzwi przesuwne, dwie szyny,<br>dopuszczalny inny podział skrzydeł,<br>skrzynie maskownic |      |          |    |  |

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA STOLARKI DRZWIOWEJ ozn. D1÷D4  
oraz STOLARKI DRZWIOWEJ ADAPTOWANEJ ozn. Di:

- Materiał: - drzwi pierwotne z drewna litego  
- drzwi nowe z drewna klejonego
- Kolor stolarki:
  - zewnątrzny - wg ustaleń projektu wewnątrz i zestawienia  
B - biały (RAL 1013)  
Br - brązowy (RAL 8012 lub 8015)  
G - gołąbkowy (RAL 7036)
  - wewnętrzny - jw.
- Szklenie:
  - pojedyncze - szkło float 4÷5 mm jako podstawowe rozwiązanie
  - podwójne - warstwa szyb - szyby zespolone lub ze szkła float jednokomorowe 3÷4 mm ze względów akustycznych o U<1,5 wg oznaczenia:  
S - szkło float  
SH - szkło hartowane lub bezpieczne  
SK - szkło kolorowe (witrażowe) lub ornamentowe  
(wg ustaleń projektu wewnątrz)
- Wypożenie drzwi w:
  - klamki drzwi w kolorze białym lub brązowym - zależne od koloru drzwi, przy których występują
  - dopuszcza się klamki metalowe - satynowe o prostej formie
  - istniejące i nowe zamki oraz wyposażenie dodatkowe wg ustaleń z inwestorem na etapie realizacji
- Wymiary - przed realizacją stolarki należy sprawdzić na budowie wymiary wszystkich wykonanych otworów okiennych i drzwiowych oraz samej stolarki adaptowanej!
- Oznaczenia:  
1,2 - ustalona kolejność otwierania skrzydeł drzwi

UWAGA: Widok okien i drzwi na schematach - od zewnątrz (od strony komunikacji)

BUDYNEK NR 4 - ZESTAWIENIE - OKNO WEWNĘTRZNE

| Oznaczenie:              |  | Ow1 |
|--------------------------|--|-----|
| Schemat<br>1:100<br>[cm] |  |     |

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA OKNA  
WEWNĘTRZNEGO ozn. Ow1:

- Materiał: - okna podnoszone wewnętrzne w technologii drewna klejonego
- Kolor stolarki:
  - zewnątrzny - wg ustaleń projektu wewnątrz i zestawienia  
B - biały (RAL 1013)  
Br - brązowy (RAL 8012 lub 8015)  
G - gołąbkowy (RAL 7036)
  - wewnętrzny - jw.
- Szklenie:
  - pojedyncze - szkło float 4÷5 mm jako podstawowe rozwiązanie
  - podwójne - warstwa szyb - szyby zespolone lub ze szkła float jednokomorowe 3÷4 mm ze względów akustycznych o U<1,5 wg oznaczenia:  
S - szkło float  
SH - szkło hartowane lub bezpieczne  
SK - szkło kolorowe (witrażowe) lub ornamentowe  
(wg ustaleń projektu wewnątrz)
- Wypożenie drzwi w:
  - klamki drzwi w kolorze białym
  - dopuszcza się klamki metalowe - satynowe o prostej formie
  - istniejące i nowe zamki oraz wyposażenie dodatkowe wg ustaleń z inwestorem na etapie realizacji
- Wymiary - przed realizacją stolarki należy sprawdzić na budowie wymiary wszystkich wykonanych otworów okiennych!
- Oznaczenia:  
1,2 - ustalona kolejność otwierania skrzydeł drzwi

|  |  |   |                   |
|--|--|---|-------------------|
| <div>"STUDIOM"</div> <div>ul. Królowej Jadwigi 48/2</div> <div>61-872 POZNAŃ</div> <div>tel. (0-61) 852-94-80</div> <div></div> | <div>Poniec, ul. Kościuszki 7</div> <div>Działki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3</div> <div>Przebudowa zespołu budynków szpitalnych na przedszkole</div> | <div>A</div>  | <div>PW</div>     |
|  | <div>BUD. NR 4 PARTER</div> <div>Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej (D+Ow) - nowa</div>   | <div>1:100</div>  | <div>7.2012</div> |
|  | <div>Autor: Upr. nr GT-10/76/Pil</div> <div>Opracowanie:</div> <div>Sprawdzający: Upr. nr 161/86/PW</div>  | <div>arch. Andrzej Maciej Maleszka</div> <div>Adrianna Schöneich</div> <div>arch. Małgorzata Fornalczyk</div> | <div>A8</div>     |